

# BROYEUR À SARMENTS

VINE SHOOT SHREDDER

VIT' EUROP BSR



Modèle avec récupérateur  
Collector Model

Modèle avec andaineur  
Rake Model Option

**BROYEUR DE TYPE ROTOR HORIZONTAL  
ÉQUIPÉ DE 10 MARTEAUX ET D'UN PICK-UP À 27 DENTS  
DÉMONTABLES ASSURANT UN MEILLEUR RAMASSAGE.**

*Horizontal rotor shredder composed of 10 hammers  
and a 27 removable teeth pick-up ensuring a better collecting.*

**BROYEUR À SARMENTS BSR  
MODÈLE VIT' EUROP**

# Spécifications techniques\*

Technical specifications\*

	Type - Type	BSR600	BSR800
<b>Broyeur</b> Shredder	Puissance - Power	18 KW / 25 CV	
	Moteur rotor - Rotor engine	Hydraulique 21cc	
	Moteur pick-up - Pick-up engine	Hydraulique 200cc	
	Vitesse du rotor - Rotor speed	2100 tr/min (2400 tr/min maxi.)	
	<b>Équipement de base</b> Standard equipment	Pick-up à dents fixes Fixed teeth pick-up	27 dents - 27 teeth
Rotor standard		10 marteaux - 10 hammers	14 marteaux - 14 hammers
Prédisposition goulotte Chute predisposition		Inclus - Included	
Chariot de manutention Industrial truck		Inclus - Included	
<b>Hydraulique</b> Hydraulic		Débit pompe hydraulique Hydraulic pump flow	42 l/min
	Pression utilisation Pressure used	175 bars (200 bars maxi.)	
<b>Caractéristiques</b> Features	Vitesse de travail - Working speed	4 km/h	
	Longueur avaloirs - Drain length	150 mm / 250 mm	
	Débourrage rapide par démontage grille arrière - Fast cleaning by dismounting of the rear gate		
	Graissage facile du rotor et du pick-up - Easy rotor and pick-up greasing		
	Flexible de gavage sur moteur hydraulique (à raccorder à la bêche) - Gavage hose on hydraulic engine (to connect to the cover)		
<b>Dimensions</b> Size	Encombrement max. (L x L x h) Max dimensions (WxLxH)	650 x 1200 x 800	850 x 1130 x 800
	Largeur de ramassage - Collecting width	600 mm	800 mm
	Largeur de broyage - Shredding width	540 mm	735 mm
	Poids - Weight	330 kg	400 kg
<b>Options</b> Additional to standard	Pick-up à dents démontables Removable teeth pick-up	27 dents - 27 teeth	36 dents - 36 teeth
	Fixation pour enjambeur Straddle tractor fastening	Toutes marques* - Any trademark	
	Kit de récupération (goulotte + tôle de fermeture + rotor) Recovery kit (chute + closure plate + rotor)	Droit / Gauche - Right / Left	
	Kit Andaineur - Rake kit	Moteur 32 cm <sup>3</sup> - Engine 32 cm <sup>3</sup>	
	Bras à voie variable - Arm variable track	0/+100 mm	
<b>Pièces détachées</b> Spare parts	Roue de terrage - Coulter wheel		
	Dents pour pick-up démontables - Teeth for removable pick-up		
	Jeu de marteaux - Hammers set		
	Peigne pour pick-up standard - Comb for standard pick-up		
	Peigne pour pick-up à dents démontables - Comb for removable teeth pick-up		
	Pick-up standard - Standard pick up	27 dents - 27 teeth	36 dents - 36 teeth
Fixations <sup>(1)</sup> - fixation <sup>(1)</sup>	Facile/automatique - Easy / automatic		

<sup>(1)</sup> Fixations sur mesure suivant enjambeur - Customer-made fixation according to high-clearance tractor

## Options

Additional to standard

Nouveau système d'attelage rapide  
New and quicker attachment system



Modèle standard à fixation automatique  
Automatic fastening



Modèle standard à fixation automatique + bras voie variable  
Automatic fastener + Arm variable track



Modèle avec récupérateur  
Collector model

## Votre agent commercial :



**CONSTRUCTEUR**

BP 30077 - chemin de Nuisement  
28501 Vernouillet - FRANCE

Tél. : +33 (0)2 37 62 50 80 - Fax : +33 (0)2 37 62 50 30

E-mail : contact@esi-agro.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

